

FILPARTS

FILTROS - LUBRICANTES - SURTIDORES - REPUESTOS

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



CATÁLOGO 2026

FR319VB

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba de transferencia eléctrica
115-230V CA

Caudal máximo: Hasta 35 GPM (~132 L/min)

Motor: 3/4 HP AC, dual voltaje con protección térmica

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, queroseno y biodiésel B20

Construcción: Hierro fundido robusto con rotor y paletas de bronce

Aplicación típica: Tanques móviles, camiones, agricultura y construcción

Ciclo de trabajo: 30 min continuo

Rosca NPT: Entrada de 1-1/4", salida de 1", montaje de tapón 2"

Accesorios incluidos:

- Medidor digital 900 CD
- Manguera de 1"x 5.5 m
- Pistola automática 1"

FR701VGL

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba de transferencia eléctrica 220V CA.

Caudal máximo: Hasta 20 GPM (~75 L/min)

Motor: 1/4 HP, motor UL/cUL con protección térmica

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, queroseno, mezclas de etanol E15 y biodiésel B20

Construcción: Hierro fundido robusto con rotor y paletas de bronce

Aplicación típica: Tanques móviles, camiones, agricultura y construcción

Ciclo de trabajo: 30 min continuo

Rosca NPT: Entrada de 1-1/4", salida de 3/4", montaje de tapón 2"

Accesorios incluidos:

- Medidor mecánico 807CL
- Manguera de 3.5 mts
- Pistola mecánica
- Cable de alimentación

NX25-DDCNB-PX

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba de transferencia eléctrica 12/24V CC

Caudal máximo: Hasta 25 GPM (~95 L/min)

Motor: 1/3 HP dual voltaje con protección térmica

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, queroseno y biodiésel B20

Construcción: Hierro fundido motor de velocidad variables sin escobillas

Aplicación típica: Tanques móviles, camiones, agricultura y construcción

Ciclo de trabajo: Servicio continuo

Rosca NPT: Entrada de 1-1/4", salida de 1", montaje de tapón 2"

Accesorios Recomendados (No incluidos):

- Medidor digital TT10AN-901CL
- Manguera de 1"x6.10 m (FRH10020)
- Pistola automática (7H-0500N)

FR2411GL

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba de transferencia eléctrica 24V DC

Caudal máximo: Hasta 15 GPM (~57 L/min)

Motor: 1/4 HP, motor UL/cUL con protección térmica

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, queroseno, mezclas de etanol E15 y biodiésel B20

Construcción: Hierro fundido robusto con rotor y paletas de bronce

Aplicación típica: Tanques móviles, camiones, agricultura y construcción

Ciclo de trabajo: 30 min continuo

Rosca NPT: Entrada de 1", salida de 3/4", montaje de tapón 2"

Accesorios incluidos:

- Medidor mecánico 807CL
- Manguera de 3.5 m
- Pistola mecánica
- Cable de alimentación

FR4211GL

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba de transferencia eléctrica 12V CC

Caudal máximo: Hasta 20 GPM (~75 L/min)

Motor: 1/4 HP motor UL/CUL con protección térmica

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, queroseno, biodiésel B20 y alcohol mineral

Construcción: Hierro fundido robusto con rotor y paletas de bronce

Aplicación típica: Tanques móviles, camiones, agricultura y construcción

Ciclo de trabajo: 30 min continuo

Rosca NPT: Entrada y salida de 1", montaje de tapón 2"

Accesorios incluidos:

- Medidor mecánico 901CL
- Manguera de 3.5 m
- Pistola mecánica
- Cable de alimentación

FR1211GL

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba de transferencia eléctrica 12V DC

Caudal máximo: Hasta 15 GPM (~57 L/min)

Motor: 1/4 HP, motor UL/cUL con protección térmica

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, queroseno, mezclas de etanol E15 y biodiésel B20

Construcción: Hierro fundido robusto con rotor y paletas de bronce

Aplicación típica: Tanques móviles, camiones, agricultura y construcción

Ciclo de trabajo: 30 min continuo

Rosca NPT: Entrada de 1", salida de 3/4", montaje de tapón 2"

Accesorios incluidos:

- Medidor mecánico 807CL
- Manguera de 3.5 m
- Pistola mecánica
- Cable de alimentación

RD812NH

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba de transferencia eléctrica 12V CC

Caudal máximo: Hasta 8 GPM (~30 L/min)

Motor: 1/6 HP, motor UL/cUL con protección térmica

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, queroseno, mezclas de etanol E15 y biodiésel B20

Construcción: Aluminio fundido con resistencia a la corrosión

Aplicación típica: Tanques móviles, camiones, agricultura y construcción

Ciclo de trabajo: 30 min continuo

Rosca NPT: Entrada y salida de 3/4"

Accesorios incluidos:

- Manguera de succión de 1.8 m
- Manguera de descarga de 2.4 m
- Pistola mecánica
- Cable de alimentación de 3 m

FR12SPA1.5

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba sumergible para agua 12V CC

Caudal máximo: Hasta 159 LPM

Construcción: Aluminio con impulsor de hierro fundido

Aplicación típica: Bombeo de agua en campo, uso móvil y emergencias

Autonomía: Funciona aproximadamente 60 minutos con batería de 55 amperios completamente cargada

Sistema de filtrado: Filtro de acero integrado

Diseño: Asa de transporte integrada

Protección: Sistema de protección contra sobrecarga

FR112CL

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba manual de combustible con medidor integrado

Caudal: 10 galones por cada 100 revoluciones (~38 litros)

Accionamiento: Manual (sin electricidad)

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, queroseno, alcoholes minerales

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia

Aplicación típica: Transferencia de combustible en campo, taller y uso móvil

Conexión NPT: Entrada de 1", salida de 3/4"

Montaje: Rosca de 2" NPT para tambor (bung mount)

Funciones: Flujo reversible para carga y descarga de combustible

Ciclo de trabajo: Continuo

FR113

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba manual de alta resistencia para transferencia de combustible

Caudal: 10 galones por cada 100 revoluciones (~38 litros)

Accionamiento: Manual (sin electricidad)

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, queroseno, alcoholes minerales, heptano y solventes

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia

Aplicación típica: Transferencia de combustible en hogar, taller o campo

Conexión NPT: Entrada de 1", salida de 3/4"

Montaje: Rosca de 2" NPT para tambor (bung mount)

Funciones: Flujo reversible para carga y descarga de combustible

Ciclo de trabajo: Continuo

SD62

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba manual para transferencia de combustible

Caudal: 7.5 galones por cada 100 revoluciones (~28 litros)

Accionamiento: Manual (sin electricidad)

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, B20, E15, queroseno y aceites ligeros para maquinaria.

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia

Aplicación típica: Transferencia de combustible en hogar, taller o campo

Conexión NPT: Entrada y salida de 3/4"

Montaje: Rosca de 2" NPT para tambor (bung mount)

Ciclo de trabajo: Continuo

TT10AN

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Medidor digital de turbina en línea

Sector industrial: Agricultura, construcción

Compatibilidad de fluidos: Gasolina, diésel, heptano, queroseno y alcoholes minerales.

Conexión NPT: entrada de 1", salida de 1"

Rango de caudal: 2-35 GPM (7.5-131 LPM)

Presión máxima: 50 PSI

Alimentación: 2 baterías AA

Construcción: Aluminio fundido resistente a la corrosión y condiciones extremas

Instalación: Puede instalarse en bomba o boquilla

Funciones: Conversión de unidades y medición precisa de multiples fluidos

FILPARTS
FILTROS - LUBRICANTES - SURTIDORES - REPUESTOS

**Av.Noel Kempff Mercado #1040 (3er Anillo interno frente al zoológico)
Telf.: 72190245 Santa Cruz - Bolivia**

900CD

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Medidor digital de combustible de 4 dígitos

Caudal máximo: 6-40 GPM (23-151 LPM)

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, queroseno, biodiésel hasta B20, alcoholes minerales, heptano, hexano

Construcción: Aluminio fundido con recubrimiento de níquel para alta resistencia a la corrosión

Aplicación típica: Medición de combustible en equipos de alto volumen e industria

Tecnología: Sistema de disco oscilante resistente a partículas

Funciones: Medición en galones, litros, onzas, pintas y cuartos

Conexión NPT: Entrada y salida de 1"

Presión máxima: 50 PSI

901CL

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Medidor mecánico de combustible de 4 dígitos

Caudal máximo: 23 - 151 LPM

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, queroseno, alcoholes minerales, heptano, hexano

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia

Aplicación típica: Control de flujo en equipos de alto volumen

Conexión NPT: Entrada y salida de 1"

Presión máxima: 50 PSI

Pantalla: Mecánica de 4 dígitos

Totalizador: Sí

807CL

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Medidor mecánico de combustible de 3 dígitos

Caudal máximo: 19-76 LPM

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina (hasta E15), queroseno, biodiésel hasta B20, alcoholes minerales, heptano, hexano

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia

Aplicación típica: Control de flujo en equipos de bajo volumen y tanques pequeños

Tecnología: Sistema de disco oscilante resistente a partículas

Conexión NPT: Entrada y salida de 3/4"

Presión máxima: 50 PSI

Totalizador: Sí

Salida de pulso: No

806CL

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Medidor mecánico de combustible por gravedad de 3 dígitos

Caudal máximo: 19-76 LPM

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina (hasta E15), queroseno, biodiésel hasta B20, alcoholes minerales, heptano, hexano

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia

Aplicación típica: Medición de combustible en sistemas por gravedad y equipos de bajo volumen

Tecnología: Sistema de disco oscilante resistente a partículas

Conexión NPT: Entrada y salida de 1"

Presión máxima: 50 PSI

Totalizador: Sí

Salida de pulso: No

FR02D3XP20

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Bomba eléctrica de alto caudal

Voltaje: 220V / 50Hz

Caudal: Aproximadamente 500 LPM

Modelo: Gorman Rupp

Conexión: Entrada y salida de 2"

TS20AV06ALCBMXAS4

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Medidor alto flujo 2" 520 LPM

Descripción y características:

- Medidor mecánico de alto flujo
- Incluye filtro y eliminador de aire (garantiza una lectura real del diésel)
- Entrada y salida de 2"
- Caudal de 520 LPM
- 5 dígitos reset / 8 dígitos totalizador

FRH10020

FILL-RITE
A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Manguera de transferencia de combustible
1" x 6.10 mts

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, aceite agrícola, B20, aceites de engranajes, aceites de motor, aceites hidráulicos

Construcción: Tubo interior de nitrilo resistente a la corrosión y cubierta exterior de neopreno de alta resistencia

Aplicación típica: Transferencia de combustibles y aceites en entornos industriales, agrícolas y automotrices

Rosca NPT: Entrada y salida de 1"

Presión máxima: 50 PSI

FRH07520

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Manguera de transferencia de combustible
3/4"x 6.10 mts

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, aceite agrícola, B20, aceites de engranajes, aceites de motor, aceites hidráulicos

Construcción: Tubo interior de nitrilo resistente a la corrosión y cubierta exterior de neopreno de alta resistencia

Aplicación típica: Transferencia de combustibles y aceites en entornos industriales, agrícolas y automotrices

Rosca NPT: Entrada y salida de 3/4"

Presión máxima: 50 PSI

FRHMN100S

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Pistola manual de aluminio para transferencia de combustible de 1"

Caudal máximo: 40 GPM (151 L/min)

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, queroseno, B20, E15

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia, diseñado para aplicaciones exigentes

Aplicación típica: Transferencia de combustible, especialmente diésel

Tipo de boquilla: Manual

Conexión NPT: Entrada de 1"

Diámetro del pico: 0.94" (~15/16")

FRHMN075S

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Pistola manual de aluminio para transferencia de combustible de 3/4"

Caudal máximo: 20 GPM (75 L/min)

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina, queroseno, B20, E15

Construcción: Aluminio fundido de alta resistencia, diseñado para aplicaciones exigentes

Aplicación típica: Transferencia de combustible, especialmente gasolina

Tipo de boquilla: Manual

Conexión NPT: Entrada de 3/4"

Diámetro del pico: 0.812" (~13/16")

Presión máxima: 50 PSI

FRPA125

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Kit de pedestal para cabezal de 2"

Compatibilidad: Series FR700, FR300, NX25-120, NX25-240 y NX25-DDC

Caudal máximo: 35 GPM (132 L/min)

Compatibilidad de fluidos: Diésel, gasolina

Construcción: Acero de alta resistencia con recubrimiento en polvo

Aplicación típica: Conversión de bombas de transferencia en dispensadores de combustible

Conexión NPT: Entrada de 1-1/4", salida de 3/4"

700KTF2659

FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY

Tipo: Kit de reparación para bombas de combustible

Compatibilidad: Series FR700B y FR700V

Función: Reemplazo de componentes internos desgastables

Aplicación típica: Mantenimiento y restauración de bombas de transferencia

Accesorios incluidos:

- Rotor
- Llave de rotor
- Tapa del rotor
- Paletas de carbono
- Válvula bypass
- Empaques y O-rings



KIT120RKG

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY

Tipo: Kit de reparación (FR1211) para bombas de combustible

Compatibilidad: Series FR1200G, FR2400G, FR4200G, FR4400G, FR600G, SD1200G y SD600G

Accesorios incluidos:

- Rotor
- Paletas de bronce (largas)
- Sello de eje
- Válvula bypass y resorte
- O-ring y empaques
- Tapa del rotor y tornillos
- Filtro de entrada
- Llave del rotor

4200KTF8739

FILL-RITE®
A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Kit de reparación para bomba de transferencia de combustible

Compatibilidad: 1200C, 4200D, 600C, FR4210G, FR4210GBFQ, FR610G, N° de fabricante FR1210G

Accesorios incluidos:

- (5) Paletas de bronce
- Tapa bypass (Bypass cap)
- Válvula bypass
- Junta de entrada
- Filtro de entrada
- Sello del eje del motor
- Rotor de la bomba
- Tapa del rotor
- Tornillos de la tapa del rotor
- Junta de la tapa del rotor
- Llave del rotor

300KTF7794

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Kit de reparación FR311/319

Accesorios incluidos:

- Rotor
- Inserto del rotor
- Tapa del rotor
- Paletas de carbono
- Válvula bypass
- Kit de sello de eje (KIT700SL)
- Sellos y empaques necesarios para restaurar el funcionamiento de la bomba

700ACCF7017

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



Tipo: Cabezal para filtro

Compatible: FS1285, 24849

Conexiones:

- Entrada Y Salida : 1"
- Rosca : 1 1/2"-16
- Diámetro: 135 MM

FS1285



Tipo: Filtro de diesel PFFDW51125

Compatible: 700ACCF7017 (por separado)

Conexiones:

- Rosca: 1 1/2"-16

Dimensiones:

- Altura: 279 mm
- Diámetro: 128 mm

24380KIT



FF246



FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY

Tipo: Trampa completa c/ filtro

Dimensiones:

- **Altura:** 249 mm
- **Diámetro:** 105 mm

Tipo: Elemento de diesel

Conexión:

- **Rosca:** 1 1/8"-12 UNF

Dimensiones:

- **Altura:** 132 mm
- **Diámetro:** 74,5 mm

84212919



Tipo: Trampa Completa FBO-14 C/Filtro

Componentes:

- Manómetro
- Elemento: 8212910
- Purgador
- Drenador: 1/2"
- Visor de saturación de agua

Conexiones:

- Entrada y Salida: 1 1/2"

Dimensiones:

- Altura: 560 mm
- Ancho: 218 mm

84212910



Tipo: Elemento de diesel FBO-60338

Dimensiones:

- Altura: 132 mm
- Diámetro exterior: 74,5 mm
- Diámetro interior: 40 mm

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY



FILPARTS
FILTROS - LUBRICANTES - SURTIDORES - REPUESTOS

Av.Noel Kempff Mercado #1040 (3er Anillo interno frente al zoológico)
Telf.: 72190245 Santa Cruz - Bolivia